

射出成型機一覧

成型機メーカー	型式	型縮力	射出容量	射出圧力	スクリュウ	スクリュウ	ノズルR	タイパー間 隔	ダイブレー ト寸法	デーライト	最大型厚	最小型厚	型縮方法
			Cm ³	Kg/Cm ²	径	タイプ	mm R	Hmm×Vmm	Hmm×Vmm	mm	mm	mm	
住友重機	SE 50DU	50	51	2800	25	耐摩耗	10R 100	360×310	500×450	600	350	160	トグル
住友重機	SE 130DUZ	130	163	2200	36	耐摩耗	10R 100	510×460	720×670	825	450	170	トグル
日精樹脂	FE-160	160	286	2115	45	耐摩耗	10R 120	510×510	740×740	850		190	直 圧
日精樹脂	ES 400	40	49	1999	26		10R 100	310×310	454×454	540	300	170	トグル
住友重機	SE 130DU	130	163	2200	36	耐摩耗	10R 100	510×460	720×670	825	450	180	トグル
住友重機	SE-100EV	100	163	2192	36	耐摩耗	10R 120R	460×460	650×650	800	450	180	トグル
住友重機	SE 180D	180	163	2220	36	耐摩耗	10R 120R	560×560	800×750	950	500	200	トグル
日精樹脂	NEX 2000	110	148	2223	36	耐摩耗	10R 100	420×420	607×607	760	410	220	トグル
日精樹脂	ES 2000	108	148	2213	36	耐摩耗	10R 120	420×420	607×607	750	400	200	トグル
日精樹脂	FN 4000	180	286	2115	45	耐摩耗	10R 120	530×530	770×770	950		250	直 圧
日精樹脂	FN 2000	110	182	1840	40		10R 120	420×420	607×607	720		200	直 圧
日精樹脂	FNX 180	180	286	2917	45	耐摩耗	10R 120	560×560	800×800	950		250	直 圧
住友重機	SE-180EV	180	244	2203	45	耐摩耗	10R 120	560×560	800×795	950	500	200	トグル
日精樹脂	ES 3000	155	254	1703	45	耐摩耗	10R 120	510×510	750×750	920	480	280	トグル
日精樹脂	ES 5000	220	403	1999	50	耐摩耗	10R 120	590×590	850×850	1080	550	280	トグル
日精樹脂	FN 5000	220	402	2020	50	耐摩耗	10R 120	590×590	850×850	1050		190	直 圧
日精樹脂	FE-160	160	286	2115	45		10R 120	510×510	740×740	850		200	トグル
住友重機	SE-180EV	180	244	2203	45	耐摩耗	10R 120	560×560	800×795	950	500	200	トグル
日精樹脂	FNX-220Ⅲ	220	402	2019	50	耐摩耗	10R 120	610×610	870×870	1050		290	直 圧
住友重機	SE-180EV	180	244	2203	45	耐摩耗	10R 120	560×560	800×795	950	500	200	トグル
ソディック	TR300EH3	300	621	1699	50	耐摩耗	10R 120	660×730	940×870	1200	700	300	直 圧
住友重機	SE 350HD	350	702	2230	56	耐摩耗	10R 120	760×710	1070×1020	1370	670	280	直 圧
日精樹脂	FE-260	260	701	1585	63		10R 120	615×615	905×905	1100		280	直 圧
日精樹脂	FN 7000	360	1010	1642	71	耐摩耗	10R 120	735×735	1055×1055	1320		350	直 圧
住友重機	SE 350EV	350	1266	1923	71	耐摩耗	10R 120	830×830	1140×1140	1425	700	350	トグル
住友重機	SE 350HD	350	702	2230	56	耐摩耗	10R 120	760×710	1070×1020	1370	670	400	トグル
日精樹脂	FNX 180	180	353	1713	50	耐摩耗	10R 120	560×560	800×800	950		250	直 圧
日精樹脂	FE-160	160	286	2115	45		10R 120	510×510	740×740	850		190	直 圧
日精樹脂	FN 8000	450	2110	1897	80		15R 120	820×820	1190×1190	1400		375	直 圧
日精樹脂	TNS50R3S5V	50	49	1866	26	耐摩耗	10R 100	最大金型寸 法364×364	420		170	直 圧	
ソディック	TR200VRE	200	251.2	2238	40	耐摩耗	10R 100	最大金型寸法525×525		650		350	直 圧
ソディック	TR200VRE	200	251.2	2238	40	耐摩耗	10R 100	最大金型寸法525×525		700		350	直 圧